

# HOLZSCHUTZ - PROGRAMM

## TECHNISCHES MERKBLATT

**Produktbezeichnung :**                    **Teak-Auffrischer**  
**HW 039-0000**

**Werkstoffart - Eigenschaften :**

Teak Auffrischer ist eine tiefenwirksame organische Säure-Präparation.

Teak Auffrischer bringt die natürliche Schönheit und Farbe des Teakholzes wieder zur Geltung.

Geeignet für alle Teakhölzer , Teak-Möbel im heimischen Garten sowie Teakdecks von Yachten und Booten .

**Farbton :**     farblos

**Glanz:**        ./.

**Beschichtungsvorschlag :**

**Siehe Verarbeitungshinweise !**

### Technische Daten

Dichte :	0,98 kg/l	Festkörpervolumen :	./.	%
theor.Ergiebigkeit :	4,0 m <sup>2</sup> /l	bei empf. Trockenschicht :	./.	µm
Durchschnitts-	./.	mit Pinsel entspr. ca.:	./.	µm naß
schichtdicke :	./.	beim Spritzen entspr. ca.:	./.	µm naß

Die praktische Ergiebigkeit ermittelt sich aus der theor. Ergiebigkeit minus Verlusten aus der Verarbeitung und Objektgeometrie (DIN53220)

### Untergrundvorbehandlung :

Teakholz, gereinigt mit **Holz- und Teak-Reiniger**

### Verdünnungsdaten :

Konsistenz :                                    wässrig / dünnflüssig  
Spritzverdünng max.:                                    Typ:  
Spritzviskosität :

### Trockenzeiten ( bei 20° C ) :

staubtrocken :                                    Std.  
regensicher :                                    Std.

### Überarbeitungszeiten ( bei 20° C ) :

überarbeitbar nach mind.:                                    nach dem trocknen  
überarbeitbar bis max.:

Die oben genannten Daten sind abhängig von Temperatur, Anzahl der Schichten, Schichtdicke , Belüftung und Art der Belastung.

### Verarbeitungshinweise :

Auf die mit Holz und Teak Reiniger gereinigte und noch feuchte Fläche wird Teak-Auffrischer mit weicher Bürste oder Pinsel gleichmäßig und satt verteilt.

Schon nach 5 - 10 Minuten Einwirkzeit kann die Teakholzfläche mit klarem Frischwasser ab gespült werden.

Nach gründlicher Trocknung wird die so behandelte Teakholzfläche 1 - 2 mal mit **Taek- Imprägnierung** gestrichen ( möglichst mit breitem Flächenstreicher ).

### Sicherheitsdaten :

Flammpunkt : ( DIN 53213 )

Weitere wichtige Sicherheitsdaten sind im EG-Sicherheitsdatenblatt zu finden. Die Sicherheitsmarkierungen auf den Liefergebinden, gültige Anstrichverordnungen, Normen und Richtlinien sind zu beachten.

### Teste und Gutachten :

### Verpackung :

1 Liter

### Lagerung :

Zeit ab Lieferdatum : 12 Monate  
Lagertemperatur : von 5° C bis 35° C

Diese Produktinformationen sind unverbindliche Planungshilfen.

Stand : 01/2014

Die vorhergegangenen Datenblattausgaben verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.

von Höveling Farben GmbH & Co. KG. • Südring 3 b • 21465 Wentorf • Tel. 040 / 72 77 03-0 • Fax 040 / 72 77 03-29