

## Kompakt-Langzeitschutz Lasur

„NEU“

Medium Solid Lasur mit hohem UV-Schutz für fast alle Holzuntergründe, auch **für Türen und Fenster** außen und innen.

**Artikel-Nummer: HW503-Farbtön (ehemals Kompakt Fenster + Türen Lasur)**

### Produktart:

Lösemittelhaltige Medium-Solid-Lasur mit Langzeitschutz durch Spezial-UV Filter für Hölzer im Innen und Außenbereich.

Kompakt Langzeitschutz Lasur ist extrem wetterbeständig, frei von Bioziden, Schmutzabweisend und Pflegeleicht.

### Einsatzgebiete:

Zum Schutz und zur dekorativen Behandlung von Holz, vor allem für maßhaltige Bauteile wie z.B. **Fenster und Außentüren**, sowie Pergolen, Außenverkleidungen, Gartenmöbel und Fertighausbauten.

### Farbtöne:

0001 <b>weiß lasierend</b>	4253 kirsche	4261 farblos
4250 kiefer	4255 mahagoni	4263 eiche rustikal
4251 teak	4256 palisander	4264 eiche hell
4252 ebenholz	4260 nußbaum	

### Lieferform:

0,75 l; 2,5 l

### Verarbeitung:

Streichen oder Rollen

Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Bei harzreichen Nadelhölzern sind Harzausscheidungen vor dem Streichen mit Nitroverdünnung auszuwaschen. Dichtstoffsysteme sind auf ihre Verträglichkeit zu prüfen. Die Holzfeuchte sollte bei Nadelhölzern 15% und bei Harthölzern 12% nicht überschreiten. Lose Altanstriche entfernen, festhaftende Anstriche anschleifen. Nadelholz sowie alle pilzanfälligen Hölzer im Außenbereich mit Holzschutz-Grund zum Schutz vor Fäulnis und Bläue grundieren. Lasur mit weichen Pinsel in Faserrichtung auftragen. Ein besonders gutes Finish wird mit einem Zwischenschliff erreicht. Es kann auch ein zusätzlicher dritter Anstrich (Schutz-bzw. Nuttschicht, die im Renovierungsfall erneuert wird) mit farbloser Lasur vorgenommen werden, um den farbigen Grund-Anstrich länger zu erhalten. Farbloser Anstrich sollte nicht alleine als Schutzanstrich verwendet werden.

### Neuanstrich:

1 x Holzschutz-Grund (nur im Außenbereich inclusive Innenseiten von Fenstern und Außentüren)

2 x Kompakt Langzeitschutz-Lasur, farbig, Fenster und Außentüren benötigen 3 Anstriche.

Hirnholzoberflächen sind gegen Wasseraufnahme durch mehrmalige Anstriche im gewünschten Farbtön zu streichen.

Es ist stets ein Probeanstrich auf das zu behandelnde Holz zu empfehlen.

**Renovierung:**

Abgewitterte und abgeblätterte Anstriche entfernen, freigelegte Holzoberflächen ggf. mit Holzschutz-Grund grundieren, nach Trocknung anschleifen.

1 - 3 x Kompakt Langzeitschutz Lasur – farbig - streichen.

**Verbrauch/ Einbringmenge:**

Je nach Holzuntergrund:

1. Anstrich: 80 - 120 ml/m<sup>2</sup>

2. Anstrich: 60 - 80 ml/m<sup>2</sup>

**Trocknung:**

Ca. 12 Stunden bei 20° C und 65% relative Luftfeuchtigkeit.

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

Pinself nach Gebrauch mit Terpentinersatz/Testbenzin oder Pinselreiniger reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**Lagerfähigkeit:**

In geschlossenen Originalgebinden bei kühler, jedoch frostfreier Lagerung mind. 2 Jahre.

**Produktkenndaten:**

Bindemittel:	Alkydharzkombination
Pigmentierung:	Lichtechte, mikronisierte Pigmente, schwermetallfrei
Glanzgrad:	seidenglänzend
Spezifisches Gewicht:	ca. 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Feststoffgehalt:	ca. 52%

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für das Produkt

(Kat.A/e): 400g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 399g/l VOC

**Sicherheitskenndaten:**

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:

Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nach Gebrauch gründlich waschen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/internationalen Vorschriften.

Enthält Phthalsäurehydrid, 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Entsorgung:**

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Nur restlos entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## Kompakt-Langzeitschutz Lasur

Artikel-Nummer: HW503-Farbtön

Seite 3

### Ökologie:

Nicht in Gewässer, Kanalisation oder ins Erdreich gelangen lassen.

WGK 2 (Selbsteinstufung)

### Kennzeichnung:

CLP-Verordnung : GHS 07

Signalwort: Achtung

WGK: 2

ADR: -/-

Die Hinweise in unseren technischen Informationen, Arbeitsanleitungen und Merkblättern, werden aufgrund vorliegender Erfahrung nach bestem Wissen gegeben. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise können wir eine Verbindlichkeit jedoch nicht übernehmen. Erfahrungswerte, die wir nennen, sind Durchschnittswerte. Unsere Kunden- und Fachberatung ist freiwilliger Kundendienst, der keine Haftung unsererseits begründet. Die Beratung befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung.

04/99

FEL